



Quality is in our nature

## EUROL FLUENCE DXS 5W-30

Teljesen szintetikus long-life motorolaj MB 229.52, MB 229.51, GM Dexos 2

### Alkalmazási terület

Az Eurol® Fluence DXS 5W-30 egy teljesen szintetikus, közepes hamutartalmú, nagyteljesítményű motorolaj benzin-, LPG és dízelüzemű, rövid és hosszútávon üzemelő személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművekhez, amelyeket részecskeszűrővel szereltek. Kiválóan használható a magas fokú védelmet és alacsony viszkozitású motorolajat igénylő korszerű motorokhoz. Széles körben felhasználható a legkülönbözőbb üzemi körülmények mellett, szélsőséges hőmérsékleti tartományban is kifogástalan védelmet biztosító motorolaj.

### Az Eurol Fluence DXS 5W-30 rendelkezik az alábbi gépjárműi jóváhagyásokkal.

- **MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31** felhasználható minden Mercedes Benz személyautóban és kishaszonjárműben, akár a megnövelt „rugalmas” olaj-csereperiódus esetén is.
- **GM Dexos 2** ajánlott minden GM/Opel személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművekhez normál és megnövelt olaj-csereperiódus esetén is. Felhasználható a GM-LL-A-025 és a GM-LL-B-025 teljesítményszintet megkövetelő gépjárműbe is.

### Specifikációk és jóváhagyások

ACEA C3  
API SN/CF  
GM dexos 2  
MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31  
BMW Longlife-04  
VW 505.01  
VW 502.00, VW 505.00  
Ford WSS-M2C917-A  
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025  
Fiat 9.55535-S3

### Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C-on	0.8496kg/l	ASTM D 1298
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	66.7 cSt	ASTM D 445
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	11.6 cSt	ASTM D 445
Viszkozitási Index	170	ASTM D 2270
CCS dinamikai viszkozitás	5590 cP	ASTM D 2602
Szulfáthamu tartalom	0.78 súly%	ASTM D 874
Lobbanáspont	201 °C	ASTM D 93
Folyáspont	-39 °C	ASTM D 97

Eurol Fluence DXS 5W-30 az Eurol speciális saját fejlesztésű OPT adaléktechnológiának köszönhetően kevesebb foszfort, ként és szulfáthamut tartalmaz, úgynevezett közepes hamutartalmú MID SAPS motorolaj. Ez megóvja a kipufogórészert (részecskeszűrők(DPF) és katalizátorok) az eltömődéstől és megnöveli annak élettartamát a teljes szervizciklus alatt.



Eurol Fluence DXS 5W-30 kiemelkedően gyors és tartós kenőfilmet biztosít a hidegindításnál, amelyet magas hőmérsékleten is megőriz, miközben a súrlódás és ezáltal a motorkopás minimálisra csökken a kritikus kenési pontokon is.

Eurol Fluence DXS 5W-30 felhasználható mindazon benzin- és dízelüzemű motorban, ahol SAE 5W-30-as viszkozitási osztályú és ACEA C3 teljesítményszintű motorolaj használatát engedélyezi a gépjármű.

Különösen ajánlott az Euro-4 besorolású Opel, Mercedes-Benz BMW, Fiat valamint a VAG csoport (Volkswagen, Audi, Seat és Skoda) VW 505.01 teljesítményszintet megkövetelő személyautóihoz és kishaszon-gépjárműveihez.