



Quality is in our nature

## EUROL FORTENCE 5W-30

Teljesen szintetikus long-life motorolaj Ford WSS-M2C913-D

### Alkalmazási terület

Az Eurol® Fortence 5W-30 egy teljesen szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj benzin-, LPG és dízelüzemű, rövid és hosszútávon üzemelő személy- és 3,5 t alatti kishaszonjarművekhez, amelyeket részecskeszűrővel vagy a nélkül szereltek. Kiválóan használható a magas fokú védelmet igénylő korszerű motorokhoz. Széles körben felhasználható a legkülönbözőbb üzemi körülmények mellett, szélsőséges hőmérsékleti tartományban is kifogástalan védelmet biztosító motorolaj.

### Az Eurol Fortence 5W-30 rendelkezik az alábbi gépjárműi jóváhagyással.

- **Ford WSS-M2C913-D** ajánlott minden Ford személyautóban és kishaszonjarműben, akár a megnövelt (több mint 30 000km) vagy az úgynevezett „rugalmas” olajcsereperiódus esetén is.

### Specifikációk és jóváhagyások

**Ford WSS-M2C913-D**  
**API SL**  
**ACEA A1/B1**  
**ACEA A5/B5**  
**Jaguar Landrover STJLR 03.5003**  
**Renault Rn0700**  
**Fiat 9.55535-G1**  
**Fiat 9.55535-N1**

### Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C-on	0.8475kg/l	ASTM D 1298
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	53.3 cSt	ASTM D 445
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	9.6 cSt	ASTM D 445
Viszkozitási Index	166	ASTM D 2270
CCS dinamikai viszkozitás	3490 cP	ASTM D 2602
Szulfáthamu tartalom	1.22 súly%	ASTM D 874
Lobbanáspont	207 °C	ASTM D 93
Folyáspont	-48 °C	ASTM D 97
TBN tartalom	10.01mg KOH/g	ASTM D 2896

Eurol Fluence DXS 5W-30 az Eurol speciális saját fejlesztésű OPT adaléktechnológiának köszönhetően megóvja a kipufogórendszer részeit (részecskeszűrők(DPF) és katalizátorok) az eltömődéstől és megnöveli annak élettartamát a teljes szervizciklus alatt.



Eurol Fortence 5W-30 kiemelkedően gyors és tartós kenőfilmet biztosít a hidegindításnál, amelyet magas hőmérsékleten is megőriz, miközben a súrlódás és ezáltal a motorkopás minimálisra csökken a kritikus kenési pontokon is.

Eurol Fortence 5W-30 felhasználható mindazon benzin- és dízelüzemű motorban, ahol SAE 5W-30-as viszkozitási osztályú és ACEA A5/B5 vagy A1/B1 teljesítményszintű motorolaj használatát engedélyezi a gépjármű.

Speciálisan a Ford WSS-M2C913-D specifikációhoz fejlesztették ki, de alkalmas azoknál az autóknál is, ahol a régebbi Ford előírások, mint a Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-B és a Ford WSS-M2C913-A az előírt motorolaj teljesítményszint.