

Gazpromneft Diesel Premium

Nagyteljesítményű dízel motorolajok

A Gazpromneft Diesel Premium olajok olyan kiemelkedő hatékonyságú, nagyteljesítményű dízelmotorokhoz kifejlesztett kenőanyagok, amelyek fokozott védelmet nyújtanak a modern motorokban előforduló bármilyen nyomás és hőmérséklet alatt. Gondosan kiválasztott, nagy tisztaságú bázisolajok és korszerű adalékanyagok használatával kivételes védelmet nyújtanak a kopás és az üledékképződés ellen. Megfelelnek számos nagyteljesítményű dízelmotorban való alkalmazásra, legyen szó turbófeltöltős vagy nem turbófeltöltős, közúti vagy nem közúti járművekről.

Alkalmazások

- Számos API CI-4 teljesítményszintet és Euro 4 kibocsátási szabványnak való megfelelést igénylő turbófeltöltős és nem turbófeltöltős dízelmotorhoz. Használható kipufogógáz-utókezelő berendezéssel felszerelt motorokhoz (EGR, SCR). Nem alkalmazható dízel részecskeszűrővel (DPF) felszerelt motorok esetében
- Használható európai, amerikai és japán gyártók által készített nagyteljesítményű dízelmotorokhoz, közúti és nem közúti felhasználásban is.
- Használható benzinmotorokból és benzines autókból álló vegyes gépjárműflották esetében

Tulajdonságok	Előnyök és lehetséges előnyök
Bázistartalék és megőrzése	Magas savsemlegesítő képességének köszönhetően kiváló korrózió elleni védelmet nyújt az olajcsere periódus alatt magas kéntartalmú üzemanyagok esetében
Továbbfejlesztett oxidációállóság	Stabil teljesítményt nyújt a teljes olajcsere periódus alatt
Kiemelkedően stabil viszkozitásmódosító adalékok	Ellenáll a lebomlásnak különböző üzemelési körülmények között, így meghosszabbítja a motor élettartamát
Kiváló tisztító hatás	Szabályozza a magas hőmérséklet miatti üledékképződést, ezzel csökkenti a fenntartási költségeket
Kopás elleni védelem	Kiváló teljesítményt nyújt mind alacsony, mind magas hőmérsékleten

Teljesíti az alábbi követelményeket:

- API CI-4/SL, ACEA E7
- Caterpillar ECF-1a/ECF-2
- Cummins CES 20076/77/78
- Deutz DQC III
- Global DHD-1

- Mack EO-N/EO-M Plus
- MAN M 3275-1
- MTU Cat.2
- Renault Trucks RLD/RLD-2
- Volvo VDS-3

Jóváhagyások:

- MB 228.3 (csak 10W-40)
- KAMAZ
- YaMZ

Tipikus jellemzők

Név	Mérési eljárás	Gazpromneft Diesel Premium			
		5W-40	10W-30	10W-40	15W-40
SAE viszkozitási fokozat	SAE J300	5W-40	10W-30	10W-40	15W-40
Kinematikai viszkozitás 40°C-on, mm ² /s	ASTM D445	88,1	75,3	100,8	115,1
Kinematikai viszkozitás 100°C-on, mm ² /s	ASTM D445	14,5	11,5	14,8	14,8
Viszkozitási Index	ASTM D2270	172	146	153	133
Lobbanáspont (COC), °C	ASTM D92	230	227	230	228
Dermedéspont, °C	ASTM D97	-44	-39	-36	-34
Teljes bázisszám (TBN), mg KOH/g	ISO 3016	10,0	10,0	10,0	10,0
Szulfáthamu tartalom, súly %	ASTM D874	1,4	1,4	1,4	1,4
Sűrűség 15°C-on, kg/m ³	ASTM D4052	859	879	873	884

Egészségvédelem, biztonság és környezet

A termékekkel kapcsolatos információk a mellékelt Biztonsági Adatlapon (BA) találhatóak. Az adatlap útmutatást ad a lehetséges veszélyekről, óvintézkedésekről és elsősegélyről, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásairól és a használt termék megsemmisítéséről. A BA-k kérésre elérhetőek az értékesítési irodákban. Tilos a termék nem rendeltetésszerű használata.

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO/TS 16949

✓ OHSAS 18001

HITELESÍTETT

GAZPROMNEFT – LUBRICANTS, LTD.
14/3, Krzhizhanovskogo Street, Moscow, 117218 Russia
Tel: +7 (495) 642-99-69
Fax: +7 (495) 921-48-63

Annak ellenére, hogy az itt szereplő információk és adatok jellemzőek a jelenlegi termékre és a specifikációnak megfelelőek, kisebb eltérések előfordulhatnak. Az információk pontosságára vagy a termék megfelelőségére vonatkozóan nem vállalunk kifejezett vagy hallgatóságos garanciát. Alkalmazással kapcsolatos tanácsok és további információk a műszaki ügyfélszolgálatunkon érhetők el. E-mail: OilSupport@gazprom-neft.ru. 12/2017

Hivatalos Magyarországi forgalmazó: URT OIL TRADE KFT. Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103; Tel.: +36 1 798-3065; E-mail: info@g-energy.hu