

Gazpromneft HD 40, 50, 60

Dízel motorolajok

Gazpromneft HD - egyfokozatú olajok használatát igénylő dízelmotorokhoz kifejlesztett kenőanyagok. A Gazpromneft HD olajok kiváló minőségű ásványi alapolajok és korszerű adalékok rendszeréből állnak. Hatékony egyensúlyban vannak bennük a detergens és diszpergens adalékok, így minimalizálják az iszap- és üledékképződést, megtartják a lúgosságot, és csökkentik a kopást. Speciálisan arra kialakítva, hogy meleg éghajlaton védelmet nyújtson.

Alkalmazások

- Közepes és nagyteljesítményű járművekben működő, API CC teljesítményszintet igénylő, szívó dízelmotorokhoz
- Számos, meleg éghajlaton működtetett, nem közúti, vagy idősebb közúti dízel járműhöz
- Megfelelő bizonyos álló berendezésekhez, amelyek mindig állandó körülmények között működnek

Tulajdonságok	Előnyök és lehetséges előnyök
Alacsony párolgási veszteség	Csökkenti az olajfogyasztást és elégést, ezzel minimalizálva a fenntartás és olajutántöltés költségeit
Továbbfejlesztett savszabályozó rendszer	Magas savsemlegesítő képességének köszönhetően kiváló korrózió elleni védelmet nyújt az olajcsere periódus alatt magas kéntartalmú üzemanyagok esetében
Korszerűsített detergens adalékok	A szelepek üledékszabályozásával csökkenti a fenntartási költségeket
Termikus és oxidációs stabilitás	Hosszabb olajcsere periódus

Teljesíti az alábbi követelményeket:

- API CC

Tipikus jellemzők

Név	Mérési eljárás	Gazpromneft HD 40	Gazpromneft HD 50	Gazpromneft HD 60
SAE viszkozitási fokozat	SAE J300	40	50	60
Kinematikai viszkozitás 100°C-on, mm ² /s	ASTM D445	15,0	20,9	24,5
Teljes bázisszám (TBN), mg KOH/g	IP 3016	7,4	7,4	7,4
Szulfáthamu tartalom, súly %	ASTM D874	1,0	1,0	1,0
Lobbanáspont (COC), °C	ASTM D92	249	256	263
Dermedéspont, °C	ASTM D97	-17	-15	-13
Sűrűség 15°C-on, kg/m ³	ASTM D4052	890	904	906

Égészségvédelem, biztonság és környezet

A termékekkel kapcsolatos információk a mellékelt Biztonsági Adatlapon (BA) találhatóak. Az adatlap útmutatást ad a lehetséges veszélyekről, óvintézkedésekről és elsősegélyről, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásairól és a használt termék megsemmisítéséről. A BA-k kérésre elérhetőek az értékesítési irodákban. Tilos a termék nem rendeltetésszerű használata.