



Quality is in our nature

## EUROL MAXENCE RC 10W-60

### Teljesen szintetikus motorolaj

#### Alkalmazási terület

Az Eurol® Maxence RC 10W-60 egy teljesen szintetikus, kiemelten nagyteljesítményű motorolaj benzin-, LPG és dízelüzemű, rövid és hosszútávon üzemelő gépjárművekhez.

Speciális adalék-összetételnek köszönhetően az olaj megfelelő versenyszintű alkalmazáshoz például rally és más versenyágazatok által támogatott rendkívül nehéz üzemi körülményekhez.

Csökkenti az égésmaradék lerakódását, valamint a kopás mértékét, továbbá magasabb leadott teljesítményt tesz lehetővé.

Eurol Maxence RC 10W-60 kiemelkedően gyors és tartós kenőfilmet biztosít a hidegindításnál, amelyet magas hőmérsékleten is megőriz, miközben a súrlódás és ezáltal a motorkopás minimálisra csökken a kritikus kenési pontokon is.

Eurol Maxence RC 10W-60 az Eurol speciális saját fejlesztésű OPT adaléktechnológiának köszönhetően gyors és nagyon stabil filmréteget képez, megvédve az összes mozgó alkatrészt a kopástól, akár nagy terheléssel járó körülmények között is. A speciális adalékoknak köszönhetően kiváló hő- és oxidációs stabilitás jellemzi.



Eurol Maxence RC 10W-60 felhasználható mindazon benzin- és dízelüzemű motorban, ahol SAE 10W-60-as viszkozitási osztályú és ACEA A3/B4 vagy API SM/CF teljesítményszintű motorolaj használatát engedélyezi a gépgyártó.

#### Specifikációk és jóváhagyások

API SM/CF

ACEA A3/B4-08

VW 500.00

VW 505.00

MB 229.1

Fiat 9.55535-H3



#### Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C-on	0.855 kg/l
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	176.4 cSt
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	25.1 cSt
Viszkozitási Index	176
CCS dinamikai viszkozitás	4810 cP
Szulfáthamu tartalom	1.22 súly%
Lobbanáspont	201 °C
Folyáspont	-39 °C